xylazel,s.a.
PORRIÑO (PONTEVEDRA)

xylazel®

Hoja Técnica XZ FR
Abril- 2014

# FONDO RÁPIDO TPM

## TRATAMIENTO PROTECTOR DE LA MADERA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Clase de producto**
Imprimación incolora en base agua para madera, que ofrece protección preventiva contra insectos xylófagos (carcoma), hongos de pudrición y los efectos de la lluvia y de la humedad. Es una base excelente para pinturas, barnices o protectores de acabado.

**Calidad**
**Xylazel Fondo Rápido TPM** es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

**Garantía de Calidad**
Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de la especificaciones de esta hoja técnica.

**Eficacia**
Cumple la norma UNE-EN46: Determinación dela eficacia preventiva contra larvas recién nacidas de Hylotrupes bajulus junto con pruebas de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84.
Cumple la norma UNE-EN 113: Determinación del umbral de eficacia contra hongos basidiomicetos xilófagos junto con los ensayos de envejecimiento por evaporación según EN73 y por deslavado según EN84.
Cumple la norma UNE-EN 152-1: Determinación de la eficacia preventiva de un tratamiento de protección de la madera elaborada contra el azulado con envejecimiento natural. Tratamiento por pincelado.

**Usos**
Tratamiento de la madera superficial. Uso ambiental. Clase de uso 3 (madera sometida a humidificación intermitente: carpintería exterior etc.). Uso por el público en general, para envases menores de 2,5L.

Los locales o instalaciones, que almacenen, comercialicen o apliquen los formatos indicados para uso especializado deben estar inscritos en el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas (ROESB)

**Características**
- **Xylazel Fondo Rápido TPM** es un tratamiento a poro abierto, que penetra en la madera sin formar capa.
- Base agua, sin disolventes.
- No modifica el color natural de la madera tratada.
- Gran poder de penetración.
- Es muy fácil de aplicar por la rápida absorción del producto en la madera.
- Es excelente como base de anclaje para protectores de acabado, pinturas y barnices.
- El secado es rápido.
- Casi total ausencia de olor.
- Deja respirar a la superficie tratada.
- Limpieza de útiles con agua y jabón.

**Campos de aplicación**
Para todo tipo de maderas. En interior o exterior. Especialmente indicado para muebles de jardín, casas de madera, maderas empleadas en carpintería de armar (vigas, cerchas, pérgolas, etc.) o de taller (marcos, puertas, ventanas, revestimientos, vallas, etc.). Puede aplicarse tanto sobre madera maciza como sobre tableros contrachapados o aglomerados. La madera debe estar seca, con humedad inferior a 20%. Las colmenas y las saunas no deben ser impregnadas con **Xylazel Fondo Rápido TPM.**

**Color y aspecto**
Incoloro. No altera el aspecto de la madera.

**Tamaño de envases**
750 mL.

### 2. DATOS TÉCNICOS

**Densidad a 20ºC**
1,00 g/cm$^3$ ± 0.02
**Viscosidad:** Muy fluido.

**Secado**
Seco al tacto: 1 hora aproximadamente. Repintado: 3 horas.

### 3. MODO DE EMPLEO

**Preparación**
La madera debe estar limpia, seca y lijada, sin polvo, grasa ni sustancias contaminantes. Deben eliminarse pinturas y barnices.

**Dosis recomendadas**
220 mL/m$^2$ en una o más manos.

**Aplicación**
El producto está listo para aplicar y no se debe diluir. Puede aplicarse a brocha o pincel. Aplicar las dosis recomendadas, en una o más manos.

**Limpieza de útiles**
Con agua y jabón.

### 4. INDICACIONES ESPECIALES

Almacenamiento y manipulación
No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5ºC, ni superiores a 30ºC. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.
Evitar que el producto alcance los cursos de agua. El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)".
**Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.**

### 5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico.
Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.


SERVICIO TÉCNICO
986 343 424
932 412 424
servitecnico@xylazel.com

**Norte:** Gándaras de Prado - Budiño
Telf.: 986 343 424.
Fax: 986 346 240.
36400 PORRIÑO.
(Pontevedra).
comercial@xylazel.com

**Nordeste:** C/ Muntaner 198 - 200.
Telf.: 932 412 424.
Fax: 932 412 539.
08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

**Centro:** Alcarria, nº 7 - 1º, oficina 7.
Telf.: 916 731 111.
Fax: 916 738 693.
28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

**Levante:** C/ Pascual y Genís, 10 , 4º D.
Telf.: 963 941 054.
Fax: 963 941 078.
46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com

xylazel
xylazel.com
Gándaras de Prado - Budiño s/n
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
Telf.: 986 343 424. Fax: 986 346 240